

**ROTA!****kana****masq****prep**by **Ciret** France

# ROTANYL 20

## Texturé Long

Garniture	Utilisation	Support	Particularité
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Polyamide texturé 20 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peintures en phase aqueuse à forte viscosité</li> <li>▪ Revêtement semi épais et épais, minéraux</li> <li>▪ Egalement recommandé pour peintures sols bi-composantes et époxydiques</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surfaces irrégulières à faible relief</li> <li>▪ Façades, etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Excellente charge de peinture</li> <li>▪ Haut pouvoir garnissant</li> <li>▪ Pour appliquer en film épais</li> <li>▪ Très résistant à l'usure</li> <li>▪ Pas de perte de fibres</li> </ul>

Référence	Taille	Monture	Tube	Longueur fibres	Fabrication	Poids (kg)
25_141	180 mm	8 mm	45 mm	20 mm	Cousue, tissu replié	0,105
25_140	180 mm	8 mm	48 mm	20 mm	Thermofusion	0,093
27_140	250 mm	8 mm	48 mm	20 mm	Thermofusion	0,121
02_50_140	500 mm	8 mm	48 mm	20 mm	Thermofusion	0,187