



# BRUSH MATE

## Accessoires pour Brosses Peintures Solvantées

- ➔ **Stockage immédiat et de longue durée jusqu'à 20 brosses souillées**
- ➔ **Les brosses sont suspendues et conservées dans une ambiance solvantée et non trempées dans un liquide**
- ➔ **Les brosses sont prêtes à l'emploi sans nettoyage préalable**
- ➔ **Evite la corrosion des viroles et les soies en choux fleur**
- ➔ **Prolonge la durée de vie des brosses**
- ➔ **Facilité de transport, sans liquide**
- ➔ **Préserve l'environnement, pas de déchet sur chantier**

Référence	Désignation	Gencod	Cond.
4950	Box Brush Mate 20	5037332000021	1
4951	Liquide Brush Mate 250 ml	5037332000045	1
AROM10	Arome Brush Mate 10 ml	5037332000090	1
SPK20	Kit pour Brush Mate 20	5037332000137	1

# BRUSH MATE

## Instructions de mise en route et d'utilisation du seau de stockage et transport pour pinceaux utilisés en phase solvantée

### IMPORTANT

Ce seau ne doit être utilisé que pour des pinceaux pour produits solvantés. Ne jamais y stocker des pinceaux pour produits à l'eau, ces derniers pourraient être inutilisables et causer des dégâts irrémédiables.

N'utiliser que le liquide pour BRUSH MATE, tout autre produit pourrait l'endommager.

Remplacer de temps en temps les éléments du BRUSH MATE :

Diffuseur, mèche et réceptacle avec le pack d'entretien BRUSH MATE.

Ne pas utiliser de pinceaux à manches laqués, à virole en cuivre ou laiton.

### INSTRUCTIONS

- Ajuster les clips de suspension :
  - \* répartition selon vos besoins
  - \* serrage en fonction de la taille des pinceaux
- Introduire la mèche dans le flacon de fluide préalablement ouvert et replacer ce dernier dans son emplacement. La mèche doit toujours être immergée dans le produit.
- Le seau est prêt à l'emploi, replacer le couvercle afin d'éviter toute évaporation.
- Attendre 2 heures minimum avant de placer vos pinceaux dans le seau.
- Remplacer le flacon dès que celui-ci est vide.

### Instructions pour la mise en place du pack d'entretien (à effectuer 1 fois par an)

Toujours porter des gants et se référer aux instructions pour la protection de la santé sur l'étiquette « danger » apposée sur le BRUSH MATE

- 1- Pour retirer le diffuseur à changer, bien identifier la réglette métallique au bas du panneau, afin que le nouveau panneau se retrouve dans le même sens.
- 2- Retirer les clips d'accrochage, en les pinçant légèrement et en les tirant vers le haut.
- 3- Le panneau peut maintenant glisser vers le bas et sortir de sa glissière métallique fixée sur les côtés du BRUSH MATE. Eliminer le panneau avec soin selon les instructions en vigueur et replacer le nouveau diffuseur en suivant la procédure inverse du démontage.
- 4- Insérer la mèche dans la bouteille de solvant en s'assurant qu'il reste assez de liquide pour pouvoir permettre la saturation du nouveau panneau.
- 5- Pour le panneau de protection du fond de seau, tirer sur la languette afin de retirer le panneau et replacer le nouveau panneau en repositionnant la languette vers le haut.

Ce pack comprend : 1 diffuseur et sa mèche, 1 panneau de fond et 4 clips pour brosses