

Brosses CX3

phase aqueuse et solvant

Fibres polyester CX3



Recommandées pour :



CARACTÉRISTIQUES

Fibres

Mélange fibres polyester CX3

Peinture

Recommandées pour les peintures et laques en phase aqueuse et solvant

Particularités

- Grande souplesse et stabilité des fibres
- Haute résistance à l'usure
- Travail confortable
- Nettoyage facile



Le plus produit

Excellente charge et dépose régulière de la peinture.

Brosse à rechargir

Tirure longue. Virole inoxydable. Manche bois naturel poncé.

Ref.	N°	Ø mm	Sortie mm	Cdt
20180	n°0	18	52	6
20182	n°2	21	58	6
20184	n°4	25	64	6
20186	n°6	29	70	6

Queue à laquer

Tirure longue épaisse. Virole acier nickelé. Manche bois naturel poncé.

Ref.	Taille mm	Épaisseur virole	Sortie mm	Cdt
463530-411	30	18	51	12
463540-411	40	19	57	12
463550-411	50	20	63	12
463560-411	60	21	63	12
463580-411	80	22	69	12

Brosse radiateur

Tirure longue. Virole inoxydable. Manche bois naturel poncé.

Ref.	Taille mm	Épaisseur virole	Sortie mm	Cdt
301825	25	9	48	6
301835	35	9	48	6
301845	45	9	54	6
301860	60	14	60	6

Spalter

Tirure longue. Virole inoxydable. Manche bois naturel poncé.

Ref.	Taille mm	Épaisseur virole	Sortie mm	Cdt
2048100	100	-	48	6
2048150	150	-	48	6