

NOUVEAUTÉ



## ROTA LOTEX

Nouveau Traitement  
**LoTex**



LES AVANTAGES LIÉS AU  
TRAITEMENT **LoTex**

### » PERFORMANCE PLUS ÉLEVÉE

- Une absorption et une restitution de la peinture nettement plus élevées. Le traitement LoTex permet d'atteindre des résultats hors pair et d'accroître significativement les superficies traitées. Résultat : une productivité dopée.
- Pas de pertes de fibres même en cas d'utilisation prolongée.
- Une structure du tissu inchangée durablement.

### » LONGUE DURÉE DE VIE

- Une excellente résistance des fibres pour une durée de vie particulièrement élevée.
- Un nettoyage plus en profondeur et facilité.



## CARACTÉRISTIQUES - ROTA LOTEX

### Particularité

- Haut pouvoir absorbant et couvrant
- Excellente absorption et restitution de la peinture
- Anti-projection
- Pas de perte de fibres
- Très résistant à l'usure
- Nettoyage facile

### Garniture

- Polyamide tissé
- Fil continu
- Revêtement LOTEX, système déperlant
- Sans fluorocarbures



## ROTA LOTEX 18

### Anti-gouttes Long

*Longueur fibres 18 mm*

Référence	Taille	Ø Tige	Ø Tube	Fabrication	Poids kg
25_247	180 mm	8 mm	48 mm	Thermofusion	0,109

### Utilisation

- Peintures semi-épaisses à fluides
- Recommandé pour les peintures cationiques

### Support

- Surfaces irrégulières
- Aspect poché
- Façades, murs



## ROTA LOTEX 12

### Anti-gouttes Extra

*Longueur fibres 12 mm*

Référence	Taille	Ø Tige	Ø Tube	Fabrication	Poids kg
25_227	180 mm	8 mm	48 mm	Thermofusion	0,092
27_227	250 mm	8 mm	48 mm	Thermofusion	0,118
50_227	100 mm	6 mm	17 mm	Thermofusion	0,014

### Utilisation

- Toutes peintures mates, satinées et velours, phase aqueuse et solvant
- Spécialement recommandé pour les peintures cationiques

### Support

- Surfaces régulières
- Aspect poché serré
- Murs, plafonds, toiles de verre, gouttelettes