



ROTACRYL

Peintures Phase Aqueuse

Garniture	Utilisation	Support	Particularité
<ul style="list-style-type: none"> ☞ Polyester tissé 12 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Peintures phase aqueuse, mates ou satinées ☞ Vernis et vitrificateurs en phase aqueuse 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Surfaces régulières, murs, plafonds, sols ☞ Murs, plafonds, sols 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Excellent pouvoir absorbant et couvrant ☞ Pas de perte de fibres ☞ Bouts biseautés, évitent reprises ☞ Aspect léger pommelé

Référence	Taille	Monture	Tube	Longueur fibres	Fabrication	Poids kg
25_780	180 mm	8 mm	45 mm	12 mm	Cousue, tissu replié	0,090
25_070	180 mm	8 mm	48 mm	12 mm	Thermofusion, bouts biseautés	0,100
27_070	250 mm	8 mm	48 mm	12 mm	Thermofusion, bouts biseautés	0,120
40_780	120 mm	6 mm	30 mm	12 mm	Thermofusion	0,036
50_780	100 mm	6 mm	17 mm	12 mm	Thermofusion	0,013
02_50_780	500 mm	8 mm	48 mm	12 mm	Thermofusion	0,176