

ROTA!**kana****masq****prep**by **Ciret** France

ROTAGOLD 12

Anti-gouttes Extra

Garniture	Utilisation	Support	Particularité
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Polyamide tissé 12 mm ▪ Fil continu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toutes peintures mates et satinées, phase aqueuse et solvant ▪ Egalement recommandé pour peinture à base d'huile chaulée 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surfaces régulières ▪ Murs, plafonds, toiles de verre, gouttelettes, sols 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Haut pouvoir absorbant ▪ Excellent pouvoir couvrant ▪ Anti-projection ▪ Pas de perte de fibres ▪ Aspect poché

Référence	Taille	Monture	Tube	Longueur fibres	Fabrication	Poids kg
25_223	180 mm	8 mm	45 mm	12 mm	Cousue, tissu replié	0,095
25_222	180 mm	8 mm	48 mm	12 mm	Thermofusion, bouts biseautés	0,092
27_222	250 mm	8 mm	48 mm	12 mm	Thermofusion, bouts biseautés	0,118
50_223	100 mm	6 mm	17 mm	12 mm	Thermofusion	0,014